



KÖSTER Tejido Flexible

FLEXIBLE Malla tejida de plástico para reforzar la impermeabilización de capa delgada. 1 m x 50 m, 50 m²

Características

KÖSTER Flex Fabric es una malla de refuerzo de tejido de plástico altamente flexible y finamente tejida con una resistencia a la rotura muy alta.

Datos Técnicos

| | |
|------------------------------|--|
| Base | 100 % polipropileno |
| Color | blanco |
| Superficie | perforado |
| Peso | aprox. 66 g / m ² |
| Resistencia a la tracción | Longitudinal 252 N / 5 cm |
| Transversalmente | 181 N / 5 cm |
| Elongación a la rotura | Longitudinalmente aprox. 38 % Transversalmente aprox. 105 % |
| Resistencia a la temperatura | - 30 °C a + 150 °C |

KÖSTER Elastic Roof

KÖSTER Dachflex

KÖSTER 21

KÖSTER NB Elástico Gris

KÖSTER NB Elástico Blanco

KÖSTER NB 4000

Codigo de producto
R 238 015

Codigo de producto
R 260 020

Codigo de producto
W 210 020

Codigo de producto
W 233 033

Codigo de producto
W 234 033

Codigo de producto
W 236 020

Campos de aplicación

KÖSTER Flex Fabric está destinado a reforzar la impermeabilización de capa delgada, como la película líquida KÖSTER KBE, Elastic Grey KÖSTER NB, Elastic White KÖSTER NB, Elastic Roof KÖSTER 21, el KÖSTER BD 50 y el KÖSTER Dachflex. KÖSTER Flex Fabric se aplica principalmente en áreas que están en peligro de agrietamiento, así como en pasos de alimentación, conexiones y transiciones. Las áreas de techo y balcón están siempre reforzadas.

Aplicación

El recubrimiento se aplica en varios pasos de trabajo. KÖSTER Flex Fabric está incrustado en la primera capa aún fresca con una paleta, rodillo o herramienta similar. No hasta que la primera capa se haya secado, puede cubrirse con capas posteriores.

Para los grosores de capa en los que se deben aplicar los materiales, consulte las Pautas técnicas respectivas. Asegúrese de que las hojas o tiras de KÖSTER Flex Fabric instaladas se superpongan entre sí por al menos 5 cm.

Empaque

W 450 100 50 m rollo

Almacenamiento

Almacene el material seco y fresco. Se puede almacenar por un mínimo de 2 años.

Productos relacionados

KÖSTER BD 50 Codigo de producto
B 290 010

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas